



## ATEX zertifizierte Dichtköpfe (Drehdurchführungen) nach 94/9/EG

HWB HWX



Baureihe HWB, HWX  
DN 15, 32 – 100



II 3G b T2 X  
II 2G b T2 X

b: mit Zündquellenüberwachung, mit Sensor  
Medium: Wasser, Dampf, Wärmeträgeröl  
Bewertet von und hinterlegt beim TÜV SÜD

DQ DQT DQTX



Baureihe DQ, DQT, DQTX  
DN 25 – 150



II 3G c T xx X  
II 2G b T xx X

b: mit Zündquellenüberwachung, mit Sensor  
Medium: Wärmeträgeröl  
Bewertet von und hinterlegt beim TÜV SÜD



## ATEX zertifizierte Dichtköpfe (Drehdurchführungen) nach 94/9/EG

DX DXS



Baureihe DX, DXS  
DN 10 – 150



II 2G c T3 X

Medium: Wasser, Wasser-Glykol  
Bewertet von und hinterlegt beim TÜV SÜD

DP DPN



Baureihe DP, DPN  
DN 6 – 100



II 2G c T3 X

mit Dichtungspaarung 1, 3, 5  
Medium: Wasser, Wasser-Glykol, Luft, Wärmeträgeröl  
Bewertet von und hinterlegt beim TÜV SÜD