


Allgemeine Informationen

Lucifer Best. Nr.: 121V5163
 Globaler Best Nr.: 7121VVG2SR00
 Gehäuse: 2995
 Spule: 481865
 Schutzgrad: -
 Gewicht (g): 410

Ventilkörper: Ventilkörper aus 303 Chromstahl
 Sitzsteller: Rubin
 Wege: 2/2
 Funktion: Stromlos geschlossen
 Steuerungsart: Direktgesteuert
 Anschlussstyp: Rohranschluss



Technische Daten

Anschluss / Nennweite

Anschluss (inches): 1/4
 Nennweite (mm): 5
 Nennweite EXH.(mm): -

Durchflussfaktoren

Qn (L/min): 750
 Qn EXH. (L/min): -
 C (dm³/s bar): 2.6
 Kv (L/min): 10
 Kv EXH. (L/min): -
 Qmax (L/min): 40

Temperaturen (°C)

a. Zulässige Mediumtemperatur

	Min.	Max.
Gase:	-	-
Flüssigkeit:	0	100
Dampf:	-	-
Öl:	-	-

Druckbereiche (Bar)

Druck min.: 0.00
 Druck max. (DC): 2.00
 Druck max. (AC): 8.50

Leistungsaufnahme (W)

Leistungsaufnahme DC: 9
 Leistungsaufnahme AC: 8

b. Umgebungstemperatur

Minimum: -10
 Maximum: 50

