


# Datenblatt

## Allgemeine Informationen

**Lucifer Best. Nr.:** 121V5212  
**Globaler Best Nr.:** 7121VVG2QT00  
**Gehäuse:** 2995  
**Spule:** 481865  
**Schutzgrad:** -  
**Gewicht (g):** 410

**Ventilkörper:** Ventilkörper aus 303 Chromstahl  
**Sitzsteller:** PTFE  
**Wege:** 2/2  
**Funktion:** Stromlos geschlossen  
**Steuerungsart:** Direktgesteuert  
**Anschlussstyp:** Rohranschluss



## Technische Daten

### Anschluss / Nennweite

**Anschluss (inches):** 1/4  
**Nennweite (mm):** 4  
**Nennweite EXH.(mm):** -

### Durchflussfaktoren

**Qn (L/min):** 450  
**Qn EXH. (L/min):** -  
**C (dm³/s bar):** 2.4  
**Kv (L/min):** 7  
**Kv EXH. (L/min):** -  
**Qmax (L/min):** 35

### Temperaturen (°C)

#### a. Zulässige Mediumtemperatur

	Min.	Max.
Gase:	-	-
Flüssigkeit:	-	-
Dampf:	-	-
Öl:	0	100

### Druckbereiche (Bar)

**Druck min.:** 0.00  
**Druck max. (DC):** 3.50  
**Druck max. (AC):** 3.50

### Leistungsaufname (W)

**Leistungsaufnahme DC:** 9  
**Leistungsaufnahme AC:** 8

### b. Umgebungstemperatur

**Minimum:** -10  
**Maximum:** 50

