


Fiche technique

Information générale

No. de code Lucifer: 221G2110 Note 1
No. de réf. global: 7221GBG64NC0
Boîtier: 2995
Bobine: 481865
Degré de protection: -
Poids (g): 1170

Corps de valve: Corps de valve en laiton
Joint de clapet: NBR
Voies: 2/2
fonction: Fermée hors tension
Actuation: Attraction forcée
Type de raccord: Raccord tuyau



Spécifications techniques

Raccords / Orifice

Raccord (inches): 1
Orifice (mm): 25
Orifice EXH. (mm): -

Facteur d'écoulement

Qn (L/min): 14000
Qn EXH. (L/min): -
C (dm³/s bar): 53
Kv (L/min): 160
Kv EXH. (L/min): -
Qmax (L/min): 160

Températures (°C)

a. Températures fluide

	Min.	Max.
Gaz:	-10	100
Liquide:	0	75
Vapeur:	-	-
Huile:	-10	100

Pressions (Bar)

Pression min.: 0.00
Pression max. (CC): -
Pression max. (CA): 16.00

Puissance (W)

Puissance CC: -
Puissance CA: 8

b. Températures ambiantes

Minimum: -10
Maximum: 50

Notes

- 1 Vis de réglage à 4 positions pour ajustement du temps de fermeture.

