


### Allgemeine Informationen

Lucifer Best. Nr.: 322K4506  
 Globaler Best Nr.: 7322KBG4TVW0  
 Gehäuse: 2995  
 Spule: 481865  
 Schutzgrad: -  
 Gewicht (g): 490

Ventilkörper: Ventilkörper aus Messing  
 Sitzeller: FKM  
 Wege: 2/2  
 Funktion: Stromlos offen  
 Steuerungsart: Vorgesteuert  
 Anschlussstyp: Rohranschluss



### Technische Daten

#### Anschluss / Nennweite

Anschluss (inches): 1/2  
 Nennweite (mm): 12  
 Nennweite EXH.(mm): -

#### Durchflussfaktoren

Qn (L/min): 3400  
 Qn EXH. (L/min): -  
 C (dm<sup>3</sup>/s bar): 12  
 Kv (L/min): 50  
 Kv EXH. (L/min): -  
 Qmax (L/min): 50

#### Temperaturen (°C)

##### a. Zulässige Mediumtemperatur

	Min.	Max.
Gase:	-10	100
Flüssigkeit:	0	100
Dampf:	-	-
Öl:	-10	100

#### Druckbereiche (Bar)

Druck min.: 0.30  
 Druck max. (DC): 12.00  
 Druck max. (AC): 12.00

#### Leistungsaufnahme (W)

Leistungsaufnahme DC: 9  
 Leistungsaufnahme AC: 8

#### b. Umgebungstemperatur

Minimum: -10  
 Maximum: 50

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Dia.
	inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
K41	1/4	25	50	6.2	29	27	5.5	93.5	39	73.5	40
K43	3/8	25	50	6.2	29	27	5.5	93.5	39	73.5	40
K45	1/2	27.5	55	6.2	29	27	5.5	93.5	39	73.5	40
K46	3/4	40	80	9	36.5	32	8	109	46	81	56
K47	1	42.5	85	14.2	36.5	41	8	109	56	81	56

**Massbild**